



Neue Epoxidhärter mit verbesserter Kennzeichnung vom Marktführer Olin®

Wir freuen uns, Ihnen sechs neu entwickelte Epoxidhärter unseres Partners Olin® vorstellen zu können, die den wachsenden Umwelt- und Kennzeichnungsvorschriften der Industrie gerecht werden. Neben der Optimierung des Umweltprofils punkten die Produkte mit verbesserten technischen Eigenschaften wie etwa einer schnellen Härteentwicklung - auch bei anspruchsvollen klimatischen Bedingungen.

Als führender Hersteller produziert Olin® seine leistungsstarken Epoxidhärter lokal in Baltringen, Deutschland. Durch die kurzen Transportwege profitieren Sie von verkürzten Lieferzeiten und gleichzeitig führt die optimierte Logistik zu einer reduzierten Umweltbelastung.

Erfahren Sie mehr über diese spannenden Entwicklungen und wie sie Ihren Betrieb unterstützen können!

D.E.H.® 2725

- Hervorragende Flexibilität
- Schnelle Härteentwicklung
- VOC- & Alkylphenol-frei

AHEW g/eq	176
Potlife (23°C/100g) Min.	18
Viskosität (25°C) mPa.s	ca. 1.700
Farbe (Gardner)	ca. 6

D.E.H.® 485

- Für anspruchsvolle klimatische Bedingungen

AHEW g/eq	87
Potlife (23°C/100g) Min.	105
Viskosität (25°C) mPa.s	220-320
Farbe (Gardner)	< 5

D.E.H.® 4888

- Enthält keine Salicylsäure
- CMR- & SVHC-frei
- Verbesserte Kennzeichnung

AHEW g/eq	93
Potlife (23°C/100g) Min.	26
Viskosität (25°C) mPa.s	ca. 180-380
Farbe (Gardner)	< 2

D.E.H.® 4915

- Geeignet für tiefe Temperaturen
- Schnelle Härteentwicklung
- VOC- & SVHC-frei

AHEW g/eq	93
Potlife (23°C/100g) Min.	38
Viskosität (25°C) mPa.s	450
Farbe (Gardner)	< 5

D.E.H.® 629

- Enthält keine Salicylsäure
- CMR- & SVHC-frei
- VOC-frei

AHEW g/eq	57
Potlife (23°C/100g) Min.	22
Viskosität (25°C) mPa.s	200-600
Farbe (Gardner)	< 6

D.E.H.® 815

- Wasserbasiert / Lösemittelfrei
- CMR- & SVHC-frei
- VOC-frei

AHEW g/eq	240
Potlife (23°C/100g) Min.	60-120
Viskosität (25°C) mPa.s	4.000-10.000
Farbe (Gardner)	< 8

Informationen und Angaben gemäß Stand vom 15.05.2024 – Die Inhalte dieser Seite sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Mögliche Änderungen in der Klassifizierung etc. können nicht ausgeschlossen werden. Für nähere Informationen, Datenblätter oder Muster der Produkte kontaktieren Sie bitte: jannik.ratschiller@nordmann.global.